



Antique Collection

TECHNICKÝ LIST

Vícevrstvé/hotové parketové podlahy
Antique Collection

Specifikace

Výrazný dub, selské prkno, 1 lamela

Třídění

Vzhled: velmi rustikální třídění s výraznými suký, prasklinami a přirozenou hrou barev.

Rozměry

14 x 190 x 1 900 mm
15 x 220 x 2 200 mm
15 x 260 x 2 200 mm

Povrch

Ošetřeno přírodním oxidačním olejem

Spojení

Drop-Down

Konstrukce

3vrstvé hotové podlahy, vlhkost dřeva 8 % (+/- 1 %), 4stranná zkosená mikrohrana, nášlapná vrstva cca.3, popř. 4 mm, střední vrstva 9 mm a zpětný tah 2 mm z topolu, max. 25 % krátké délky na 1 balení.

Balení

Černá role, baleno ve fólii, na boční straně etiketa s uvedením druhu dřeva a třídění. Návodů k pokládce a údržbě jsou přiloženy ke každému druhému balení.

Tepelná vodivost:

0,14 W/mK

Hodnota tepelné propustnosti

0,12 m² K/W

Obalové jednotky

14 x 190 x 1 900 mm

8 ks	-	1 balení	-	2,888 m ²
40 balení	-	1 paleta	-	115,52 m ²
12 palet	-	20' kontejnerů	-	1 368,24 m ²
24 palet	-	40' kontejnerů	-	2 772,48 m ²

Obalové jednotky


15 x 220 x 2 200 mm

6 ks	-	1 balení	-	2,904 m ²
44 balení	-	1 paleta	-	127,776 m ²
12 palet	-	20' kontejnerů	-	1 533,31 m ²
24 palet	-	40' kontejnerů	-	3 066,62 m ²

Obalové jednotky

15 x 260 x 2 200 mm

6 ks	-	1 balení	-	3,432 m ²
33 balení	-	1 paleta	-	113,256 m ²
12 palet	-	20' kontejnerů	-	1 359,12 m ²
26 palet	-	40' kontejnerů	-	2 994,66 m ²



Hustota a tloušťka	550 kg/m ³ ; 14 – 15 mm
Požární odolnost	Dfl-s1
Emise formaldehydu	E1
Tepelná vodivost	0,14 W/mK
Odolnost proti houbám a plísním	Třída 1

www.kpp.cz